

Pergunta

[Andre Larsen Barbosa](#) · Jun. 13, 2021

Como gerar o cliente SOAP quando há caracteres '/' na definição do tipo WSDL

Oi, pessoal,

Estamos nos conectando a um serviço da Web SOAP de terceiros. O wsdl se parece com o abaixo

```
55     <wsdl:part element="tns:telNotice" name="parameters" /> </wsdl:part>
56 </wsdl:message>
57 <wsdl:message name="cancelNotice">
58     <wsdl:part element="tns:cancelNotice" name="parameters" /> </wsdl:part>
59 </wsdl:message>
60 <wsdl:portType name="/cvpService">
61     <wsdl:operation name="telNotice">
62         <wsdl:input message="tns:telNotice" name="telNotice" /> </wsdl:input>
63         <wsdl:output message="tns:telNoticeResponse" name="telNoticeResponse" /> </wsdl:output>
64     </wsdl:operation>
65     <wsdl:operation name="cancelNotice">
66         <wsdl:input message="tns:cancelNotice" name="cancelNotice" /> </wsdl:input>
67         <wsdl:output message="tns:cancelNoticeResponse" name="cancelNoticeResponse" /> </wsdl:output>
68     </wsdl:operation>
69     <wsdl:operation name="notice">
70         <wsdl:input message="tns:notice" name="notice" /> </wsdl:input>
71         <wsdl:output message="tns:noticeResponse" name="noticeResponse" /> </wsdl:output>
72     </wsdl:operation>
73 </wsdl:portType>
74 <wsdl:binding name="CVFCxfServiceServiceSoapBinding" type="tns:/cvpService">
75     <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http/" />
76     <wsdl:operation name="telNotice">
77         <soap:operation soapAction="" style="document" />
78         <wsdl:input name="telNotice">
79             <soap:body use="literal" />
80         </wsdl:input>
81         <wsdl:output name="telNoticeResponse">
82             <soap:body use="literal" />

```

Observe que o portType foi definido como / cvpService.

Então, quando estivermos tentando usar o SOAP Wizard para gerar um cliente para o serviço, encontraremos o seguinte erro que impediu a geração

```
错误 #5794: Datatype validation failed on type '%Dictionary.CacheClassname', with value equal to "JHIP.HIS.WJZTZ.WSC./cvpServicePort"
> 错误 #5802: 属性'Dictionary.ClassDefinition.Name'上的数据类型验证失败,值等于"JHIP.HIS.WJZTZ.WSC./cvpServicePort"
```

Parece que '/ cvpService' não pode ser usado como um nome de classe válido (ou mesmo nome de método), portanto, a geração falhou.

Portanto, tenho 2 perguntas sobre a falha

1. Considerando que portType funciona como a definição de uma operação SOAP, é mesmo válido nomear a operação com um '/' inicial, temos alguma restrição na nomenclatura de portType do padrão WSDL?
2. Se a nomenclatura for realmente válida, como podemos gerar um cliente de serviço da Web com relação a ela?

Obrigado.

[#SOAP #InterSystems IRIS for Health](#)

URL de origem: <https://pt.community.intersystems.com/post/como-gerar-o-cliente-soap-quando-h%C3%A1-caracteres-na-defini%C3%A7%C3%A3o-do-tipo-wsdl>