

Pergunta

[Andre Larsen Barbosa](#) · Jun. 13, 2021

Como gerar o cliente SOAP quando há caracteres '/' na definição do tipo WSDL

Oi, pessoal,

Estamos nos conectando a um serviço da Web SOAP de terceiros. O wsdl se parece com o abaixo

```
55      <wsdl:part element="tns:telNotice" name="parameters" /> </wsdl:part>
56    </wsdl:message>
57    <wsdl:message name="cancelNotice" />
58    <wsdl:part element="tns:cancelNotice" name="parameters" /> </wsdl:part>
59    </wsdl:message>
60    <wsdl:portType name="/cvpService">
61      <wsdl:operation name="telNotice">
62        <wsdl:input message="tns:telNotice" name="telNotice" /> </wsdl:input>
63        <wsdl:output message="tns:telNoticeResponse" name="telNoticeResponse" /> </wsdl:output>
64      </wsdl:operation>
65      <wsdl:operation name="cancelNotice">
66        <wsdl:input message="tns:cancelNotice" name="cancelNotice" /> </wsdl:input>
67        <wsdl:output message="tns:cancelNoticeResponse" name="cancelNoticeResponse" /> </wsdl:output>
68      </wsdl:operation>
69      <wsdl:operation name="notice">
70        <wsdl:input message="tns:notice" name="notice" /> </wsdl:input>
71        <wsdl:output message="tns:noticeResponse" name="noticeResponse" /> </wsdl:output>
72      </wsdl:operation>
73    </wsdl:portType>
74    <wsdl:binding name="CVPXfServiceServiceSoapBinding" type="tns:/cvpService">
75      <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http/" />
76      <wsdl:operation name="telNotice">
77        <soap:operation soapAction="" style="document" />
78        <wsdl:input name="telNotice">
79          <soap:body use="literal" />
80        </wsdl:input>
81        <wsdl:output name="telNoticeResponse">
82          <soap:body use="literal" />
83        </wsdl:output>
84      </wsdl:operation>
85    </wsdl:binding>
86  </wsdl:service>
```

Observe que o portType foi definido como / cvpService.

Então, quando estivermos tentando usar o SOAP Wizard para gerar um cliente para o serviço, encontraremos o seguinte erro que impediu a geração

```
错误 #5794: Datatype validation failed on type '%Dictionary.CacheClassname', with value equal to "JHIP.HIS.WJZTZ.WSC./cvpServicePort"
> 错误 #5802: 属性'%Dictionary.ClassDefinition.Name'上的数据类型验证失败,值等于"JHIP.HIS.WJZTZ.WSC./cvpServicePort"
```

Parece que '/ cvpService' não pode ser usado como um nome de classe válido (ou mesmo nome de método), portanto, a geração falhou.

Portanto, tenho 2 perguntas sobre a falha

1. Considerando que portType funciona como a definição de uma operação SOAP, é mesmo válido nomear a operação com um '/' inicial, temos alguma restrição na nomenclatura de portType do padrão WSDL?
2. Se a nomenclatura for realmente válida, como podemos gerar um cliente de serviço da Web com relação a ela?

Obrigado.

[#SOAP #InterSystems IRIS for Health](#)

URL de origem: <https://pt.community.intersystems.com/post/como-gerar-o-cliente-soap-quando-h%C3%A1-caracteres-na-defini%C3%A7%C3%A3o-do-tipo-wsdl>