
Artigo
[Larissa Prussak](#) · Ago. 9, 2021 1min de leitura

Como você pode mudar os namespaces nas rotinas ou no novo \$namespace vs znamespace

Olá desenvolvedores!

Só quero compartilhar uma prática recomendada antiga, mas sempre relevante, sobre a alteração de namespaces [@Dmitry.Maslennikov](#) compartilhada comigo (de novo).

Considere o método:

```
classmethod DoSomethingInSYS() as %Status
{
    set sc=$$$OK
    set ns=$namespace
    zn "%SYS"
    // try-catch in case there will be an error
    try {
        // do something, e.g. config change
    }
    catch {}
    zn ns      ; returning back to the namespace we came in the routine
    return sc
}
```

E com o novo \$namespace, o método pode ser reescrito como:

```
classmethod DoSomethingInSYS() as %Status
{
    set sc=$$$OK
    new $namespace
    set $namespace="%SYS"
```

```
// do something  
  
return sc  
  
}
```

Então! A diferença é que não precisamos alterar o namespace manualmente, pois ele voltará automaticamente assim que retornarmos o método.

e não precisamos do try-catch (pelo menos para esse propósito) também.

[#Dicas e truques](#) [#ObjectScript](#) [#InterSystems IRIS](#)

URL de
origem:<https://pt.community.intersystems.com/post/como-voc%C3%A3o-pode-mudar-os-namespaces-nas-rotinas-ou-no-novo-namespace-vs-znamespace>