
Artigo

[Larissa Prussak](#) · Out. 5, 2021 1min de leitura

Vá até a fonte de seus erros com o Serenji 3.2.0

O lançamento mais recente do [Serenji](#) apresenta nossa inovadora tecnologia `gj :: locate`. Era uma ferramenta autônoma que criamos originalmente para um concurso da Comunidade de Desenvolvedores no início deste ano, mas nós a incorporamos em nosso depurador após alguns ótimos comentários dos desenvolvedores.

Ele funciona navegando diretamente para a fonte de seus erros do lado do servidor em apenas alguns cliques - permitindo que você corrija os erros rapidamente sem a necessidade de contar linhas tediosas de código ... e sejamos realistas, quem tem tempo para que quando você está sob pressão para consertar esse bug?

É simples e fácil de usar:

1. Clique no painel `gj :: locate` na barra de status
2. Insira a mensagem de erro do ObjectScript ou a referência de linha de uma rotina class / .mac.
3. `gj :: locate` então faz o trabalho para você, levando-o diretamente para a linha correspondente em seu código-fonte.

Muito fácil ... e com tempo de sobra para fazer um café antes do prazo!

Abaixo há um link do vídeo que mostra isso em ação - diga-nos se você já tentou. Ou, se você estiver interessado em experimentá-lo, oferecemos uma licença de avaliação gratuita de 30 dias, apenas me mande uma mensagem através da Comunidade de Desenvolvedores ou envie um e-mail para info@georgejames.com.

[Serenji 3.2.0 utilising gj::locate technology](#)

[#Ambiente de Desenvolvimento](#) [#Depuração](#) [#Caché](#) [#Ensemble](#) [#InterSystems IRIS](#) [#Open Exchange](#) [#VSCode](#)

URL de
origem: <https://pt.community.intersystems.com/post/v%C3%A1-at%C3%A9-fonte-de-seus-erros-com-o-serenji-320>